



MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentatiei

NR. PROIECT :	10/2012 - FAZA P.U.D.
DENUMIRE PROIECT :	CONSTRUIRE IMOBIL P+1E CU DESTINAȚIA SERVICE AUTO LA PARTER SI LOCUINTA LA ETAJ
AMPLASAMENT :	Calea Nationala f.n., municipiul Botoșani
BENEFICIAR :	SÎNDUMITRU CONSTANTIN LAURENTIU
PROIECTANT GENERAL :	s.c. HART STUDIO s.r.l. Botoșani
DATA ELABORĂRII :	martie 2012

1.2. Obiectul studiului

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice pentru construire imobil P+1E cu destinația service auto la parter și locuință la etaj, în vederea obținerii aprobării Consiliului Local al Municipiului BOTOȘANI. Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico-economice, în baza căreia beneficiarul urmează să solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în Calea Națională f.n., BOTOȘANI, județul BOTOȘANI. Terenul intravilan pe care se va ridicată construcția este proprietatea beneficiarului – SÎNDUMITRU CONSTANTIN LAURENTIU.

Proiectul s-a întocmit în conformitate cu contractul încheiat între beneficiar și proiectant având ca obiect CONSTRUIRE IMOBIL P+1E CU DESTINAȚIA SERVICE AUTO LA PARTER ȘI LOCUINȚĂ LA ETAJ.

Proiectul are la bază Certificatul de Urbanism nr. 99 din 16.02.2012 eliberat de Primăria Municipiului BOTOȘANI.

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

2.1.1. Situația obiectivului în cadrul localității

Investiția, se va realiza pe terenul intravilan proprietatea beneficiarului, situat în Calea Națională f.n., Botoșani, județul Botoșani.

Terenul de formă neregulată, are un front de 18,65 m la Calea Națională (spre SUD) se învecinează la **NORD** cu teren proprietate de stat, la **VEST** cu teren aparținând Oficiului Poștal iar la **EST** cu teren proprietate **AFERĂRIȚEI MARIA**. Terenul face parte din teritoriul intravilan al Municipiului BOTOSANI, folosința actuală trecută în certificatul de urbanism fiind teren curți construcții.

Situația juridică a terenului în cauză este: intravilan proprietate privată SÎNDUMITRU CONSTANTIN LAURENȚIU.

2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investiția nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara studiului geotehnic și a ridicării topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7.

Studiul geotehnic și ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani figurează la **anexe**.

2.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate

Amplasamentul se situează în UTR 56 – conform P.U.G. - BOTOȘANI – Funcțiune dominantă : **unități industriale, depozite și transport** - cu funcțiuni complementare admise : zonă exclusiv rezidențială cu clădiri de tip urban până la 10 m, combinată cu zonă de unități industriale, de depozitare și transport.

2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Propunerile pe care le înaintează beneficiarul SÎNDUMITRU CONSTANTIN LAURENȚIU sunt în concordanță cu funcțiunile existente din zonă UTR nr. 56 – stabilite prin P.U.G. - BOTOȘANI.

3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

3.1. Accesibilitatea la căile de comunicații

Terenul destinat obiectivului ce face obiectul prezentei documentații, este amplasat în Calea Națională f.n., BOTOȘANI, județul BOTOȘANI.

În prezent terenul nu are acces auto și pietonal asigurat, pentru rezolvarea acestei disfuncționalități propunându-se amenajarea unei alei de acces cu lățimea de 5,0 m și o lungime de cca. 27,80 m, amplasată pe direcția sud, pe terenul ce aparține Primăriei mun. Botoșani – domeniu privat ce se va concesiona. Această cale de acces va face legătura terenului proprietate SÎNDUMITRU CONSTANTIN LAURENȚIU cu Calea Națională.

În prezent strada mai sus menționată are trei benzi pe sens, și prezintă îmbrăcăminte rutieră.

Parcarea autovehiculelor ce vor avea legătură cu imobilul este asigurată în incintă.

3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Soluția de organizare funcțională a terenului este condiționată de forma terenului disponibil, cu front de **18,65 m** la strada Calea Națională (spre SUD), latura posterioară de **21,56 m** (spre NORD) și cu o adâncime de **39,00 m** pe latura VEST respectiv **29,63 m** pe latura EST, având suprafața totală de **649,70 mp**.

Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:

- Calea Națională (SUD)
- proprietate privată AFERĂRIȚEI MARIA la est - cu acces din Calea Națională
- proprietate privată OFICIU POȘTAL la vest - cu acces din Calea Națională
- proprietate de stat la nord

Zona studiată este ocupată de locuințe, respectiv curți construcții, teren arabil, străzi. Incintele sunt delimitate de împrejurimi (garduri din metal sau lemn, porți la accese).

3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Terenul ce face obiectul prezentului studiu este liber de construcții.

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona actualmente are un caracter exclusiv rezidențial cu locuințe de tip urban combinată cu zonă de unități industriale, de depozitare și transport.

3.5. Destinația clădirilor

Zona studiată este ocupată de clădiri de locuințe cu regim de înălțime P, P+4^E, oficiu poștal cu regimul de înălțime P+2^E și garaje parter aflate pe direcția vest.

3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

În cadrul zonei studiate exista terenuri ce se încadrează în patru categorii de proprietate:

- Zona străzilor - domeniu public de interes local (Calea Națională)
 - Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice sau juridice
 - Terenuri proprietate de stat—în folosință indiviză a proprietarilor de apartamente
 - Teren patrimoniul municipiului Botoșani – domeniu privat aflat în administrarea Consiliului Local Botoșani
 - Terenul destinat unității propuse - proprietate privată persoană fizică
- Acesta din urmă se regăsește în CAD 4209, CF 56366.

3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Din analiza studiului geotehnic rezulta următoarele: Geomorfologic zona amplasamentului se încadrează în:

Regiunea	- Campia Moldovei
Subregiunea	- Jijia Superioara

Terenul prezintă o pantă spre Nord.

Stratificarea terenului este:

- Umplutură de pământ.
- Argila prăfoasă galbenă plastic vâtoasă.

Adâncimea de îngheț - dezgheț conf. STAS 6054-77 este de 1;10 m.

RISC GEOTEHNIC MODERAT - CATEGORIE GEOTEHNICĂ 2

3.8. Accidente de teren cu precizarea poziției acestora

Amplasamentului propus nu este supus pericolului inundațiilor. Stabilitatea terenului urmează a fi conservată printr-o serie de măsuri ce se impun ca urmare a preconizărilor intervenției privind amenajarea și realizarea unei noi construcții.

3.9. Adâncimea apei subterane

În forajul executat apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 5,50 m având un caracter fluctuant.

3.10. Parametri seismici caracteristici zonei

Seismicitate - adâncime de îngheț

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ P 100-1/96 rezultă pentru zona amplasamentului, zona de seismicitate: C cu următoarele caracteristici:

Ks - coeficient de seismicitate = 0,16

Tc - perioada de colț = 0.7

Msk - grad seismic asimilat = VIII

Adâncimea de îngheț a amplasamentului este de 1,10 m de la suprafața terenului, conform STAS 6054/77.

3.11. Analiza fondului construit existent

Pe terenul propus pentru amplasarea imobilului nu există nicio construcție:

În zonă s-au construit locuințe cu regimul de înălțime P, P+M, P+4E.

3.12. Echiparea existentă

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează:

Alimentare cu apă

În zona amplasamentului există dotare cu rețele tehnico - edilitare. Alimentarea cu apă rece se va face din rețeaua publică de apă amplasată în zona străzii Calea Națională.

Canalizarea menajeră și pluvială

Canalizarea a fost prevăzută în rețeaua publică de canalizare amplasată în zona străzii Calea Națională, cu colectarea și evacuarea apelor din precipitații prin lucrările de sistematizare verticală către exteriorul incintei.

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 110 mm, cu descărcare în rețeaua publică de canalizare.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu panta de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Alimentare cu energie electrică

În prezent în zonă, în vecinătatea amplasamentului există rețele de energie electrică și de telecomunicații:

- rețea electrică aeriană, de joasă tensiune, inclusiv iluminat public;

Telefonie

Imobilele aflate în prezent în zona studiată sunt racordate la rețeaua telefonică aeriană sau în canalizare ce deservește această parte a municipiului Botoșani.

Construcția ce face obiectul actualului PUD va fi racordată la centrala telefonică ce deservește zona. Soluția de racordare va fi dată de proiectantul de specialitate al Direcției de Telecomunicații (ROMTELECOM) prin lucrarea care-i va fi comandată.

Alimentarea cu căldură și gaze naturale

Alimentarea cu căldură în general în municipiul Botoșani se face centralizat la locuințele colective (blocuri) și cu gaze naturale la centrale termice sau la sobe pentru locuințele individuale.

Sistemul centralizat de alimentare cu căldură este prezent în imediata apropiere a amplasamentului studiat.

Soluția optimă pentru încălzire, o constituie centralele termice care funcționează cu combustibil solid sau gazos.

4. REGLEMENTĂRI

4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Tema program propusă de beneficiar, este realizarea unui imobil P+1E cu destinația service auto la parter și locuință la etaj având următoarele capacități funcționale:

Proiectul prevede realizarea următoarelor obiecte-clădiri:

a. IMOBIL P+1E cuprinzând:

la parter: - garaje.

la etaj: - locuință.

Ac = 106,60 mp;

Ad = 213,20 mp;

Dimensiuni : în plan 13,00 m x 8,20 m

H cornișă = 6,60 m; H max (coamă) = 8,15 m

b. RACORDURI EDILITARE, REȚELE DE INCINTĂ: alimentare cu apă, energie electrică, canalizare menajeră și pluvială.

c. SPAȚII VERZI - AMENAJĂRI EXTERIOARE ocupă o suprafață de 200,85 mp
Se va planta o perdea de arbori pentru protecția proprietăților învecinate.

d. PLATFORME, ACCESE, PARCĂRI

În prezent terenul nu are acces auto și pietonal asigurat, pentru rezolvarea acestei disfuncționalități propunându – se amenajarea unei alei de acces cu lățimea de 5,50 m și o lungime de cca. 27,80 m, amplasată pe direcția sud, pe terenul ce aparține Primăriei mun. Botoșani – domeniu privat ce se va concesiona S=153,00 mp. Această cale de acces va face legătura terenului proprietate SÎNDUMITRU CONSTANTIN LAURENTIU cu Calea Națională.

Circulațiile carosabile și pietonale de incintă vor fi din pavele autoblocante pe o suprafață de S = 342,25 mp.

e. DRUM ACCES la parcelă din Calea Națională conform Anexa 4 din R.G.U. (H.G. nr. 525/1996)

În prezent terenul nu are acces auto și pietonal asigurat, pentru rezolvarea acestei disfuncționalități propunându – se amenajarea unei alei de acces cu lățimea de 5,50 m și o lungime de cca. 27,80 m, amplasată pe direcția sud, pe terenul ce aparține Primăriei mun. Botoșani – domeniu privat ce va fi concesionat. Această cale de acces va face legătura terenului proprietate SÎNDUMITRU CONSTANTIN LAURENTIU cu Calea Națională.

Parcela distinctă necesară amenajării căii de acces va avea funcțiunea CCr – subzonă pentru căile de comunicație rutieră și construcții aferente și dimensiunile:

Suprafața parcelei ce va constitui zona funcțională CCr va fi de S=153,00 mp.

$$27,80 \text{ ml} \times 5,50 \text{ ml} = 153,00 \text{ mp}$$

4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcției

Amplasarea și funcționalitatea construcției propuse sunt în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției. Funcțiunea principală a parcelei va fi cea de locuință (50%) și de service auto (50%).

A constr. = 106,60 mp clasa de importanta III

A desf. = 213,20 mp categoria de importanta C

Clădirea propusă va avea structura pe cadre din beton armat cu închideri exterioare de zidărie din BCA. Planșeul peste parter va fi din beton armat, învelitoare din tablă profilată cu pantă, cu scurgere la jgheaburi și burlane exterioare. Golurile sunt prevazute cu uși și ferestre din tâmplarie PVC.

4.3. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

DISTANȚE

Construcția propusă va fi amplasată pe următoarele aliniamente: în partea frontală (la Calea Națională), situată la distanța de **11,43 m** față de limita de proprietate, în partea posterioară la **10,00 m** față de limita de proprietate cu proprietate de stat (NORD), laterală dreapta la **02,00 m** față de limita proprietății cu AFERĂRIȚEI MARIA (EST) și laterală stânga la **04,00 m** față de limita proprietății cu OFICIUL POȘTAL (VEST).

ACCESSE PIETONALE ȘI AUTO

Accesul pietonal și auto se va face din rețeaua stradală existentă, Calea Națională, printr-o alee nou creată în lungime de 27,80 ml și lățimea de 5,50 ml ce va fi concesionată.

ACCESSE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se poate face din rețeaua stradală existentă, respectiv din Calea Națională.

4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Integrarea și amenajarea noii construcții și armonizarea cu cele existente în zonă, se va realiza prin materialele utilizate și prin regimul de înălțime propus, înălțimea tuturor construcțiilor din imediata apropiere având de la **5,00 m** la peste **10,00 m**.

4.5. Modalități de organizare și armonizare cu cele existente

Datorită caracterului zonei, armonizarea cu construcțiile existente în zonă, este asigurată prin regimul de înălțime redus (P, P+4).

4.6. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Amplasarea obiectivelor în cadrul terenului, s-a realizat luând în calcul, forma terenului, amplasarea terenului în raport cu clădirile existente, poziția acestuia față de Calea Națională.

4.7. Condiții de instituire a regimului de zona protejată și condiționări impuse de acesta

Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației, sau a construcțiilor existente pentru a fi impuse condiții speciale de protecție.

4.8. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Imobilul ce face obiectul acestei lucrări nu va influența semnificativ poluarea din zonă și nu va influența zona din punct de vedere ecologic. Îndepărtarea deșeurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației.

4.9. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

În P.U.D. prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele propuse în zona studiată.

4.10. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajări exterioare

Aceste lucrări constau în reabilitarea spațiilor verzi. Se prevăd plantări de gazon și arbuști decorativi

4.11. Profiluri transversale caracteristice + circulație.

Terenul în cadrul zonei studiate este înclinat, cu panta spre nord. Imobilul propus nu va influența semnificativ traficul auto și pietonal din zonă.

4.12. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Platforma incintei existente nu necesită lucrări de sistematizare verticală importante.

4.13. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, POT, CUT)

Construcția propusă va fi amplasată pe următoarele aliniamente: în partea frontală (la Calea Națională), situată la distanța de **11,43 m** față de limita de proprietate, în partea posterioară la **10,00 m** față de limita de proprietate cu proprietate de stat (NORD), laterală dreapta la **02,00 m** față de limita proprietății cu AFERĂRIȚEI MARIA (EST) și laterală stânga la **04,00 m** față de limita proprietății cu OFICIUL POȘTAL (VEST).

ALINIAREA CONSTRUCȚIILOR

Limitele terenului propus pentru realizarea investiției sunt limitele proprietății, conf. extras C.F. Se pastrează alinierea împrejuririi la limita de proprietate.

ALINIAMENT OBLIGATORIU PENTRU CONSTRUCȚII:

Construcția propusă va fi amplasată pe următoarele aliniamente: în partea frontală (la Calea Națională), situată la distanța de **11,43 m** față de limita de proprietate, în partea posterioară la **10,00 m** față de limita de proprietate cu proprietate de stat (NORD), laterală dreapta la **02,00 m** față de limita proprietății cu AFERĂRIȚEI MARIA (EST) și laterală stânga la **04,00 m** față de limita proprietății cu OFICIUL POȘTAL (VEST).

ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

Obiectivul propus este o clădire P+ 1E cu **înălțimea la cornișă Hcornișă = 6,60 m**; și **înălțimea maximă la coamă Hmax (coama) = 8,15 m**.

Folosința principală propusă a terenului este: locuință 50% și service auto 50%.

Suprafață teren = 649,70 mp din acte și 649,80 din măsurători..

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Procent de ocupare P.O.T.= 16,40 %

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. = 0,328

4.14. Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri)

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă rece se face printr-o conductă cu Dn 50 mm asigurând debitul pentru consum menajer și prepararea apei calde de consum din rețeaua publică de apă potabilă stradală. Corespunzător funcțiunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90 debitul de calcul pentru apă rece va fi:

Necesarul de apă rece pentru consum menajer va fi:

$$Q_{ari} = 1,00 \text{ l/s} = 3,60 \text{ mc/h} \rightarrow \text{Dn } 50\text{mm}$$

Racordul exterior de apă s-a prevăzut în montaj subteran pe un pat de nisip de 10 cm grosime la adâncime de 1,10 m.

Lucrările de săpătură pentru șanțuri vor fi executate manual, spre clădire, cu sprijinirea malurilor.

Astuparea șanțului cu pământ se va face lăsând liberă zona îmbinării țevilor.

După efectuarea probei de etanșeitate și de rezistență hidraulică și numai după remedierea eventualelor defectiuni, șanțul va fi astupat integral, pământul fiind compactat cu maiul de mână, în straturi succesive de 20 cm.

Alimentarea cu apă caldă

Necesarul de apă caldă se va prepara local prin intermediul centralei termice, Necesarul de apă caldă va fi:

$$Q_c = 0,70 \text{ l/s} = 2,52 \text{ mc/h} > \text{Dn } 32 \text{ mm}$$

Canalizare ape uzate

Canalizarea

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional printr-o rețea de incintă realizată din tuburi de PVC Dn 210 mm, cu descărcare în rețeaua publică de canalizare.

Racordurile care vor trece pe sub pardoseală se vor monta cu pantă de 2%, 3%, conducta plecând de la - 0,50.

Lucrările de săpătură se vor executa manual.

Umplerea la cotă a șanțurilor se va face în straturi uniforme de 10 cm grosime.

Căminele de vizitare se vor executa din beton, cu secțiune rectangulară (monolit) cu respectarea condițiilor standardizate.

Fundațiile căminelor de vizitare se vor executa din beton C8/10 și vor fi amenajate cu rigole corespunzătoare dimensiunilor de canal proiectat.

Căminele de vizitare vor fi acoperite cu rame și capace din fontă, conform STAS 2308/83, tip necarosabil. Execuția traseelor de canalizare se va face conform planului de situație la cotele prevăzute în acesta.

CONCLUZII

Soluțiile definitive privind alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate vor fi stabilite în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza planului topografic cu rețelele existente, a avizelor de la deținătorii de utilități și a celorlate avize cerute prin Certificatul de Urbanism.

Alimentarea cu caldură a imobilului

Soluția optimă pentru încălzire - este cea cu centrală termică proprie, funcționând cu combustibil gazos sau solid. Centralele termice individuale țin seama de diversitatea gradului de confort termic cerut de fiecare beneficiar, de dorința acestora de contorizare a consumului de energie și combustibil și de posibilitatea de acționare asupra acestor consumuri, precum și de etapizarea construcțiilor și de posibilitățile financiare de investire.

Necesarul de energie termică estimat pentru încălzirea locuințelor individuale este:

Pentru încălzirea unui volum construit de 560 mc

Necesarul termic estimat pentru încălzire și preparare apă caldă $Q_{nec} = 36 \text{ Kw}$

Centrala termică va fi unică și va deservi întregul ansamblu.

Centrala termică se va monta într-un spațiu cu respectarea reglementărilor, ANRGN, ISCIR, 113, norme și standarde conexe.

În centrala termică se va monta 1 cazan de 36 kW.

CONCLUZII

1. Elementele constructive ale anvelopei se recomanda a fi realizat din termosistem, tâmplarie, etc, cu o conductivitate termica cel puțin echivalentă cu cele indicate în normele de eficiență energetică actualizate.
2. Randamentul cazanelor pentru încălzire, funcționând cu combustibil solid trebuie să fie mai mare de 91%.
3. Folosirea robinetelor termostactice de radiator sau a sondelor de ambianță interior/exterior, permite încălzirea diferențiată a camerelor în funcție de nevoile de moment.
4. La elaborarea celorlalte faze de proiectare (PTh; DTAC, DE), soluțiile vor ține seama și de etapizarea construcțiilor și a resurselor financiare alocate; precum și de spațiile disponibile în fiecare clădire.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrică s-a avut în vedere următoarele criterii de bază:

- alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigență impuse de normele europene,
- clădirea va fi dotată cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservarea hranei, încălzire ; la proiectarea și executarea alimentării cu energie electrică vor fi respectate prescripțiile tehnice în vigoare : PE 132, PE155, PE136

Pentru calculul necesarului de putere la nivelul postului de transformare se va stabili puterea de calcul pentru fiecare linie care alimentează grupurile de consumatori :

Puterile necesare: $P_i=24$ kw; $P_a=18$ kw

Se prevede realizarea unui racord electric de joasa tensiune din cel mai apropiat stâlp electric.

Instalații de telecomunicații

Clădirea va fi racordată la rețelele telefonice ale municipiului Botoșani.

CONCLUZII

1. Stabilirea soluției de racordare la rețeaua de joasă tensiune și medie tensiune, precum și amplasarea postului de transformare, se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de SC E-ON – ELECTRICA - SA, la comanda investitorilor.
2. Stabilirea soluției de racordare la rețelele telefonice existente se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de ROMTELECOM, la comanda investitorului.

BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

Zone funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt: - perimetrul propriu-zis al construcțiilor: **service auto la parter și locuință la etaj;**

- zona cu spații verzi și spații plantate de aliniament;
- zona pentru echipare edilitară - căi de comunicație și amenajărilor aferente (parcaj);

Propunerile ce se instituie în zonă sunt prezentate în planșa 3 - "PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE".

Bilanț teritorial incintă

	PROPUS	
S. parcelă proprietate	649,70 mp	100,00%
S. construită la sol	106,60 mp	16,41%
S. circulații pietonale și carosabile	342,25 mp	52,68%
S. spații verzi	200,85 mp	30,91%

INDICI DE CONTROL INCINTA:

Etapa 1. POT = 16,41%, CUT = 0,328

CONCLUZII

Consecințele realizării obiectivelor propuse

Realizarea investiției propuse crează spații pentru locuit.

Măsuri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului

Investiția se va realiza integral de către beneficiar:

- Eliberare amplasament
- Echipare
- Construire imobil P+1E
- Platforme și trotuare incintă
- Acces carosabil și pietonal
- Spații verzi, amenajări exterioare, refacere împrejurii

Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor urmatoare de proiectare (PTh - DE)
După obținerea aprobării PUD prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, investitorul pe baza C.U. emis de primăria Botoșani va putea trece la fazele PT, DE de proiectare.

Proiectant general
s.c. H'ART STUDIO s.r.l. Botoșani
arh. Paul Hrușcă

Șef proiect
Arh. Irina Garet